

### MAX615TR

680 x 675 x H390 mm  
26.77 x 26.57 x 15.35 inch

615 x 615 x H360 mm  
24.21 x 24.21 x 14.17 inch

60 + 300 mm  
2.36 + 11.81 inch

12.3 kg / 27.11 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194° F

Capacità / Capacity  
135 lt

Volume<sup>3</sup> Interno / Internal Cubic Volume  
136161000 mm<sup>3</sup> / 4808.48 Feet<sup>3</sup>



Stampaggio: ad Iniezione  
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)  
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)  
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)  
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



**CUSTOM LABEL**  
ETICHETTA PERSONALIZZATA



**CUSTOMIZED FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA




**CUSTOM COLOUR**  
COLORI PERSONALIZZATI



Maniglia  
laterale su  
entrambi i lati  
+ maniglie per  
trasporto /  
Side handles +  
large fold down  
handle



Retro maniglia telescopica a  
scomparsa / Extendable handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pcs. x carton



14.3 Kg per cartone  
31.52 lb weight of the carton



**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free